

Plastové okná AVANTGARDE 7000

Systém AVANTGARDE 7000 je technicky založený na systém AVANTGARDE 9000 a má rovnaké technické vlastnosti. Lícované okenné krídlo dáva oknu podmanivý, nadčasový vzhľad.



- Okno AVANTGARDE 7000 má stavebnú hĺbku 70 mm.
- Vďaka zaobleným profilom získava okenný systém moderný a elegantný vzhľad.
- Bezolovnaté plastové profily najvyššej kvality sa ľahko udržiavajú a sú odolné proti znečisteniu.
- Okno AVANTGARDE 7000 je dostupné v bielej farbe a širokej škále fólií s imitáciou dreva.
- AVANTGARDE 7000 je možné vybaviť dodatočným balíkom s vyšším štandardným vybavením (HS):
 - štandardné vybavenie okna
 - presklenie s teplým rámkom
 - element DUO (blokáda kľučky pri otvorení aj vyklápaní a zdvihač krídla)
 - výplň spodnej drážky kovania rámu
 - tesnenie - EPDM, čierna alebo sivá farba

 Avantgarde 7000

Technické parametre:

Profil		6-komorový profil s 2 tesneniami v polodrážke	
Vystužený		rám a krídlo, pozinkovaná oceľ od 1,0 do 2 mm	
Počet komôr v ráme	5		6
Počet komôr v krídle	5		6
Tesnenia v polodrážke		2 x EPDM (guma)	
Súčiniteľ prestupu tepla rám & krídlo		$U_f = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	
Stavebná hĺbka rámu		70 mm	
Max. šírka zasklenia		36 mm	
Min. šírka zasklenia		24 mm	
Hodnota U okna 1200x1500			
Parametre izolačného skla	$U_g = 0,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	Parametre okna	$U_w = 0,71 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U_w = 0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U_w = 1,19 \text{ W/m}^2\text{K}$
Konštrukčný rám		80 mm	
Kovanie		Winkhaus	
Poloha krídla		zatvorené, otvorené, vyklopené, mikrovetranie, viacpolohové vetranie	
Farbné verzie okien		farby laminátu v súlade s paletou Renolit, Hornschuch, Cova, LG	
Zvuková izolácia		(plocha okna max 2,7 m ² sklo 4/16/4) – R = 33dB (v súlade s EN 14351-1+A1)	
Priepustnosť vzduchu		trieda 4 (v súlade s EN 12207)	
Vodotesnosť		trieda 5A (v súlade s EN 12208)	
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom		okno alebo balkónové dvere jednokrídlové: trieda C4 (podľa EN 12210), balkónové dvere dvojkridlové: - trieda C1 (podľa EN 12210), okno dvoj-,troj-, štvorkridlové: - trieda C3 (podľa EN 12210), okno viacdielne /viacradové: max. 8 kridiel: - trieda A3, (podľa EN 12210), posuvné okno: - trieda C1 (podľa EN 12210)	